SD090-L1	Φ19-Φ95-Φ115M8

输出端(Output)





输入端(Input)



加键尺寸





*回程间隙（背隙）Back lash	P1	≤3 arcmin
	P2	≤5 arcmin
扭转刚性 Torsional rigidity		14 Nm/arcmin
容许径向力 Maximum radial load		3250 N
容许轴向力 Maximum axial load		1300 N
传动效率 Transmission efficiency		≥97%
额定输入转速 Nominal input speed		4000 rpm/min
最大输入转速 Maximum input speed		8000 rpm/min
使用寿命 Service life		20000 hr (连续运转10000hr)
防护等级 Protection degree		IP65
使用环境温度 Temperature of working environmental		-10℃～+90℃
特性参数 Perfmance parameter		

单位 units mm			重量 weight ≈3.7kg	速比 i=1～10

减速比 Ratio	额定输出扭矩 Nominal output torque	急停扭矩 Emergency stop torque	转动惯量 Moment of inertia
1: 3	130Nm	3倍于额定（瞬时） 3 Times Nominal output torque	0.61kg.cm²
1: 4	140Nm		0.48kg.cm²
1: 5	160Nm		0.47kg.cm²
1: 6	150Nm		0.45kg.cm²
1: 7	140Nm		0.45kg.cm²
1: 8	120Nm		0.44kg.cm²
1: 10	48Nm		0.44kg.cm²

请注意：
1.所有数据(PDF.CAD.3D)变更时，我们不做通知。
2.具体速比的额定扭矩请参照我司样本“减速机性能资料”；
“用户的实际负载扭矩”X“使用系数”≤减速机的额定扭矩，
否则用户发生故障，我司概不负责；使用系数请参照我司样本.